

## wedi 110 | Tiefengrund



| Bezeichnung           | Menge | Verp.-Einheit               | Verp.-Einheit / Palette | Bestell-Nr.  |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| wedi 110, Tiefengrund | 1 l   | 1 Karton (10 x 1 l Flasche) | 40 Stück                | 11-00-00/110 |
| wedi 110, Tiefengrund | 5 l   | 1 Kanister                  | 96 Stück                | 11-00-05/110 |
| wedi 110, Tiefengrund | 12 l  | 1 Kanister                  | 40 Stück                | 11-00-12/110 |

### **i** • Allgemeine Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Feindispersion. Für die Grundierung, Haftvermittlung, als Feuchtigkeitsschutz und Verfestigung aller mineralischen Untergründe geeignet. Einsatzbereich Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich.

### • Anwendungsbereiche

wedi 110 ist als Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit, als Haftvorstrich und zum Schutz vor Feuchtigkeit insbesondere geeignet auf:

- Beton, Leichtbeton und Porenbeton
- Putz, Mauerwerk, Kalksandstein
- Zement-, Anhydrit- und Gipsuntergründen
- Gipskarton- und Gipsbauplatten
- Zementnivellier- und Ausgleichsmassen
- Holzpressspanplatten, Holzdielen

### • Produkteigenschaften

wedi 110 ist eine flüssige und gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung. Sie findet Anwendung zum Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Verlegemörtel oder auf Bodenausgleichsmassen, zur Verfestigung und Grundierung von saugenden, leicht sandenden und porösen mineralischen Untergründen aller Art.

wedi 110 zeichnet sich durch eine große Eindringtiefe und leichtes Auftragsverhalten aus. Das Produkt ist universell verwendbar und haftungsverbessernd. Die Grundierung trocknet farblos auf und ist lösemittelfrei.

### • Verbrauch

- ca. 150–250 ml/m<sup>2</sup>

## wedi 120 | Haft- und Kontaktgrund



| Bezeichnung                      | Menge | Verp.-Einheit             | Verp.-Einheit / Palette | Bestell-Nr.  |
|----------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| wedi 120, Haft- und Kontaktgrund | 1 kg  | 1 Karton (10 x 1 l Kanne) | 48 Stück                | 11-00-00/120 |
| wedi 120, Haft- und Kontaktgrund | 4 kg  | 1 Eimer                   | 100 Stück               | 11-00-04/120 |
| wedi 120, Haft- und Kontaktgrund | 10 kg | 1 Eimer                   | 48 Stück                | 11-00-10/120 |

### **i** • Allgemeine Produktbeschreibung

Lösungsmittelfreie Haftbrücke auf Styrol-Butadien-Basis für alle glatten, dichten und nicht saugfähigen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Insbesondere für die Verlegung auf alten keramischen Belägen geeignet.

### • Anwendungsbereiche

wedi 120 ist als Haftbrücke und Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich\* geeignet.

- Insbesondere auf
- glasierten Fliesen, Stahl und Glas;
  - glatten, dichten und nur schwach saugenden Beton- und Leichtbetonflächen;
  - Betonwerksteinbelägen;
  - schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen.
- Wegen der Gefahr der Hautbildung auf saugenden Untergründen wie
- Putz, Mauerwerk, Kalksandstein
  - Zement-, Anhydrit- und Gipsuntergründen

- Gipskarton- und Gipsbauplatten
  - Zementnivellier- und Ausgleichsmassen
  - Holzpressspanplatten, Holzdielen
- wedi 120 vor Gebrauch 1:1 mit Wasser verdünnen.

### • Produkteigenschaften

wedi 120 ist eine flüssige, lösemittelfreie, mit haftverbessernden Füllstoffen optimierte Haftbrücke. Sie findet Anwendung zur Herstellung eines sicheren Verbundes von nachfolgenden Fliesen- und Plattenbelägen auf glatten, dichten und nicht saugenden Untergründen.

### • Verbrauch

- ca. 50–100 g/m<sup>2</sup>

\* in Nassräumen oder im Außenbereich unter den flexiblen Dichtungsschlämmen wedi 510 und wedi 520