


wedi 410 | Flexibler Fugenschlämmörtel



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit / Palette	Bestell-Nr.
wedi 410, Flexibler Fugenschlämmörtel, grau	5 kg	1 Beutel	50 Stück	11-01-05/410
wedi 410, Flexibler Fugenschlämmörtel, grau	25 kg	1 Sack	42 Stück	11-01-25/410

! • wedi 410 ist in der unten aufgeführten Farbe erhältlich:



i • **Allgemeine Produktbeschreibung**
wedi 410 ist ein schnell abbindender, flexibler Schlämmörtel für die Verfugung von keramischen Belägen. Speziell geeignet für schwach bzw. nicht saugende Scherben, für Flächen mit höheren Witterungsbeanspruchungen wie z. B. Terrassen und Balkone. Hohe Flankenhaftung, wasserabweisend und schnell erhärtend. wedi 410 erfüllt die CG2WAR-Anforderungen der DIN EN 13888.

• **Anwendungsbereiche**
wedi 410 eignet sich für die Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen mit schwach bis nicht saugenden Materialeigenschaften, für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm. Geeignet für Feinsteinzeug, glasierte Spaltplatten, Klinker oder Riemchen sowie Glasbausteine. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Hier speziell, wo die Verfugung durch starke Witterungsbeanspruchung hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt ist, wie z. B. in Feucht- und Nassräumen sowie auch auf Terrassen und Balkonen.

Für die Verfugung von Belägen, die häufig mit Hochdruckreinigern oder säurehaltigen Reinigungsmitteln gesäubert werden, wird die Verwendung der Fugenmörtel wedi 440 oder wedi 460 empfohlen. Bei chemischer Belastung ist grundsätzlich wedi 460 zu verwenden.

• **Produkteigenschaften**
wedi 410 ist ein schlämbbarer, schnell erhärtender Fugenmörtel, der speziell für die Verfugung von schwach bis nicht saugenden Belagsmaterialien in hoch witterungsbelasteten Bereichen entwickelt wurde. Die gezielte Kombination von hydraulischem Bindemittel mit speziellen Kunststoffen und ausgesuchten Füllstoffen gewährleistet eine sehr gleichmäßige Farbe sowie geschmeidige Verarbeitungseigenschaft. Fugenbreiten von 3 bis 15 mm können problemlos und dauerhaft verfugt werden. Seine wasserabweisende und abriebfeste Eigenschaft lässt die Fuge auch nach Jahren noch wie neu erscheinen.

• **Verbrauch**
Je nach Platten- und Fugenformat ca. 0,6 bis 2,5 kg/m². Stark abhängig von der Fugenbreite und Fugentiefe.
z.B.: 30 x 30 cm: ca. 0,6 kg/m²
15 x 15 cm: ca. 1,3 kg/m²
10 x 10 cm: ca. 2,0 kg/m²
5 x 5 cm: ca. 2,5 kg/m²