

wedi Abdichtungen unter Fliesenbelägen

wedi 510 flexible zementäre Dichtschlämme als Verbundabdichtung für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A1, A2, B der Bauregelliste und A01, A02 B0 des ZDB Merkblatt auf den sauberen ggf. grundierten Untergrund im Mehrschichtverfahren aufbringen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>wedi 510 flexible zementäre Dichtschlämme als Verbundabdichtung für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A1, A2, B der Bauregelliste und A01, A02 B0 des ZDB Merkblatt auf den sauberen ggf. grundierten Untergrund im Mehrschichtverfahren aufbringen.</p> <p>Trockene Schichtdicke: mind. 2 mm</p> <p>Verbrauch: ca. 3,0 kg/m² (bei 2,6 mm Nass-Schichtdicke)</p>		m ²	€	€
<p>wedi 520 2-komponentige, flexible, zementäre Dichtschlämme als Verbundabdichtung für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A1,A2,B der Bauregelliste und A01,A02 B0 des ZDB Merkblatt auf den sauberen ggf. grundierten Untergrund im Mehrschichtverfahren aufbringen.</p> <p>Trockene Schichtdicke: mind. 2 mm</p> <p>Verbrauch: ca. 3,0 kg/m² (bei 2,6 mm Nass-Schichtdicke)</p>		m ²	€	€