

Sanoasa *Bathbox*

Tragende Wannerverkleidung aus 30 mm wedi Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Lieferung mit zugehörigem Montagmaterial (Schrauben, wedi 610, Federn, Wannensätze). Mindest-Scherfestigkeit: 0,2 N/mm². Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 0,25 N/mm².

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Bathbox Classic, tragende Wannerverkleidung 1670 x 720 x 600 mm für Badewannen der Größe 1700 x 750 mm		Stück	€	€
wedi Bathbox Flex, tragende Wannerverkleidung 1770 x 770 x 600 mm für Badewannen der Größe 1800 x 800 mm sowie für alle kleineren		Stück	€	€

liefern und nach Herstellervorschrift montieren.

- !** • Untergründe von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln. Unebenheiten mit wedi 230 Wand- und Boden Reparaturspachtelmasse ausgleichen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage für das Armieren der Stoßbereiche mit wedi Tools, Armierband (auch selbstklebend)		m	€	€
Zulage für die Ausführung von zusätzlichen schalldämmenden Maßnahmen (falls erforderlich)		m	€	€