

## wedi Bauplatte *Balco*

Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit einer zweikomponentigen Spezialbeschichtung beschichtet.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Bauplatte Balco 1200 x 800 x 10 mm		m <sup>2</sup>	€	€
wedi Bauplatte Balco 1200 x 800 x 20 mm		m <sup>2</sup>	€	€
wedi Bauplatte Balco 1200 x 800 x 50 mm		m <sup>2</sup>	€	€
wedi Bauplatte Gefälleplatte quer 1200 x 800 x 50/38 mm mit 1,5 % Gefälle in Querrichtung		m <sup>2</sup>	€	€
wedi Bauplatte Gefälleplatte längs 1200 x 800 x 38/20 mm mit 1,5 % Gefälle in Längsrichtung		m <sup>2</sup>	€	€
wedi Bauplatte Balco Stufenwinkel 200/400 x 1200 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte Balco Dicht-Set (Eimer Set, 5 kg Pulverkomponente, 1,5 l Flüssigkomponente, 2 x 10 m Dichtband) Systemkomponente zur Bauplatten Balco Stoßabdichtung		Stück	€	€
wedi Bauplatte Balco Spezialgrundierung Kombigebinde (1 kg Dose) Systemkomponente für die Verlegung von wedi Bauplatte Balco auf Bitumenschweißbahnen (glatt, besandet, beschiefert, Verbrauch: ca. 1 kg/6 m <sup>2</sup> )		Stück	€	€
wedi Bauplatte Balco Mittelbettmörtel, schnell (25 kg Sack) Systemkomponente für die Verlegung von wedi Bauplatten Balco auf Bitumenschweißbahnen (Verbrauch: ca. 17 kg/m <sup>2</sup> bei einer mittleren Schichtdicke von 15 mm)		Stück	€	€
wedi Bauplatte Balco Ablauf Set, DN50 (Ablaufgehäuse, Rahmen, Rahmenaufnahme, Edelstahl-Rost) für den Einbau von innen liegenden Entwässerungen		Stück	€	€
wedi Bauplatte Balco Ablauf Set, DN70 Ablaufgehäuse, Rahmen, Rahmenaufnahme, Edelstahl-Rost) für den Einbau von innen liegenden Entwässerungen		Stück	€	€

liefern und als

Fliesenträgerelement im Außenbereich, Verbundabdichtung, Entkopplung und Wärmedämmung

auf vorhandenem Untergrund wie Gefälleestrich/ altem Keramikbelag/bituminöser Abdichtung vollflächig mit wedi 330 Fliesenkleber schnell sowie wedi 360 Flexibler Mittelbettmörtel schnell nach Herstellervorschrift verlegen.

- Von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln.  
Unebenheiten mit wedi 210 Nivellier – und Bodenausgleichsmasse ausgleichen.
- Die Befliesung hat mit einem Format 10 x 10 und größer zu erfolgen.  
Keine Einleger verwenden. Die Bauplatte Balco bietet aufgrund der hohen Druckfestigkeit keinen Schallschutz.