

wedi Bauplatte Boden

Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet.

Mindest-Scherfestigkeit: 0,2 N/mm².

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 0,25 N/mm².

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Bauplatte 1250 x 600 x 10 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 10 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 625 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 40 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 50 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 60 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 80 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 10 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 40 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 50 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 900 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 900 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 900 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 900 x 50 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 1200 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 1200 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 1200 x 50 mm		Stück	€	€

liefern und als Wärmedämmung/ Verbundabdichtung/ Fliesenträger auf tragfähigem Untergrund aus Beton, Dielung o.ä. vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber nach Herstellervorschrift verlegen. Von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln. Unebenheiten mit wedi 210 Nivellier – und Bodenausgleichsmasse ausgleichen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage für das Armieren der Stoßbereiche mit wedi Tools Armierband (auch selbstklebend) im nicht direkt spritzbelasteten Nassbereich		m	€	€
Zulage für das Befestigen mittels wedi Tools Dämmplattentellern und Spaxschrauben im tragfähigen Holzuntergrund (5 Stück/m ²) und vollflächiger Armierung		m	€	€
Zulage für das Verkleben und Dichten der Bauplatten-Stoßkanten mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff		m	€	€
Zulage für das Überkleben der Stöße mit wedi Tools Dichtband und wedi 510 flexible Dichtschlämme		m	€	€

- !** • Die Befliesung hat mit einem Format 10 x 10 cm und größer zu erfolgen.
Keine Einleger verwenden. Die Bauplatte bietet aufgrund der hohen Druckfestigkeit keinen Schallschutz.
Sollte Schallschutz erforderlich sein, die Trittschalldämmplatte wedi Nonstep einsetzen.