

## wedi Fundo Ablauf

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Ablauf senkrecht DN 50 (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo Nautilo Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf senkrecht DN 50 rund (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo Nautilo Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf senkrecht DN 70 (Schluckleistung: 0,88 l/sek.) passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo Nautilo Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp für den Einbau in Brandschutzdecken von F30-F120 (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo Nautilo Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf waagrecht (Schluckleistung: 0,8 l/sek.) passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo Nautilo Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit Zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf Mini Max (Schluckleistung: 0,54 l/sek.) passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo Nautilo Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel.		Stück	€	€