

wedi Fundo *Primo*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf mittig, mit der Abmessung 900 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1000 x 1000 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1200 x 1200 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1500 x 1500 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€

Ausschreibungstext



Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, mit der Abmessung 900 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, mit der Abmessung 1000 x 1000 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, mit der Abmessung 1200 x 1200 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, mit der Abmessung 1500 x 1500 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€

Ausschreibungstext



Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1200 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1400 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1500 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1800 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€

Ausschreibungstext



Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1400 x 1000 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 1500 x 1000 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf mittig, mit der Abmessung 900 x 750 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral, mit der Abmessung 1200 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€

Ausschreibungstext



Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral, mit der Abmessung 1800 x 900 x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement Maßanfertigung, Ablaufposition nach Angaben des Auftraggebers mit der Abmessung ____ x ____ x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Primo, Bodenelement Maßanfertigung, Ablaufposition nach Angaben des Auftraggebers mit der Abmessung ____ x ____ x 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp für den Einbau in Brandschutzdecken von F30-F120 (Schluckleistung: 1,00 l/s). Passend für alle Fundo Primo, Trollo, Borgo, Nautilo Bodenelemente. Liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel. Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Ausschreibungstext wedi Fundo Primo - 09-2009

Ausschreibungstext



Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage: wedi Fundo Fino modern, Ablaufabdeckung, Edelstahl, inkl. Kunststoffrahmen, mit der Abmessung 95 x 95 x 8 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino modern, Ablaufabdeckung, Edelstahl, inkl. Kunststoffrahmen, mit der Abmessung 142 x 142 x 8 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino klassisch, Ablaufabdeckung und Rahmen, Edelstahl, verschraubbar, mit der Abmessung 120 x 120 x 8 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, mit der Abmessung 115 x 115 x 5 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino perfekt, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund, mit einem Durchmesser von 115 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino maritim, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund, mit einem Durchmesser von 115 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino minimal, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund, mit einem Durchmesser von 115 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino elegant, Rahmen, Edelstahl, mit der Abmessung 120 x 120 x 10 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino elegant, Rahmen, Edelstahl superflach, mit der Abmessung 120 x 120 x 6,2 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino harmonisch, Rahmen, Edelstahl, rund, mit einem Durchmesser von 115 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino harmonisch, Rahmen, Edelstahl, rund superflach, mit einem Durchmesser von 115 mm. Liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: Erstellen einer Trittschalldämmung unter Verwendung von wedi Nonstep Plan, mit der Abmessung 1200 x 600 x 6 mm (Best.-Nr. 01-12-20/000).		Stück	€	€