

## wedi Fundo *Riolito/Riofino*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Riolito/Riofino Ablauf senkrecht DN 50 (Schluckleistung: 1,12 l/sek.) passend für alle Fundo Riolito und Riofino Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/ III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Riolito/Riofino Ablauf senkrecht DN 50 mit Feuerstopp für den Einbau in Brandschutzdecken von F30-F120 (Schluckleistung: 1,12 l/sek.) passend für alle Fundo Riolito und Riofino Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/ III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Riolito/Riofino Ablauf waagrecht DN 50 (Schluckleistung: 0,8 l/sek.) passend für alle Fundo Riolito und Riofino Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel.		Stück	€	€