

## wedi Fundo *Solso*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Solso Ablauf senkrecht DN 50 (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Solso Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/ III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Solso Ablauf senkrecht DN 50, verschraubbar (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Solso Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/ III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf Solso senkrecht DN 50 mit Feuerstopp für den Einbau in Brandschutzdecken von F30-F120 (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Solso Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/ III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Ablauf Solso senkrecht DN 50, verschraubbar mit Feuerstopp für den Einbau in Brandschutzdecken von F30-F120 (Schluckleistung: 1,00 l/sek.) passend für alle Fundo Solso Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. verschließen und verfüllen des Deckendurchbruchs mit Mörtel MGII/ III und vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel, Stärken bis 12 mm können mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse verfüllt werden.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf Solso waagrecht DN 50 (Schluckleistung: 0,8 l/sek.) passend für alle Fundo Solso Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel.		Stück	€	€
wedi Fundo Ablauf Solso waagrecht DN50 verschraubbar (Schluckleistung: 0,8 l/sek.) passend für alle Fundo Solso Bodenelemente liefern und nach Herstellerangaben einbauen inkl. vollflächiges Verfüllen der Aussparung bis Oberkante Ablauftopf mit zementgebundener Schüttung oder erdfeuchtem Mörtel.		Stück	€	€
Zulage: Erstellen einer Trittschalldämmung unter Verwendung von wedi Nonstep Plan, 1200 x 600 x 6 mm (Best.-Nr. 01-12-20/000)		Stück	€	€