

wedi Grundierungen

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>Angeschliffene und gereinigte gips- und anhydrithaltige Untergründe mit wedi 110 Fein-Dispersion vollflächig grundieren.</p> <p>Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m²</p>		m ²	€	€
<p>Gereinigte saugende Zementuntergründe mit wedi 110 Fein-Dispersion vollflächig grundieren.</p> <p>Verbrauch: ca. 150 – 250 ml/m²</p>		m ²	€	€
<p>Auf gereinigtem, tragfähigem, nicht saugendem Untergrund (Fliesenbeläge, Klinker) mit wedi 120 Haftgrundierung gleichmäßig auftragen (ca. 3 - 24 Stunden).</p> <p>Verbrauch: ca. 50-150 g/m²</p>		m ²	€	€
<p>Auf gereinigtem, tragfähigem, nicht saugendem Untergrund (Gussasphaltestrich, Metalloberfläche) mit wedi 130 2-komponentigen Epoxidharz-Grundierung grundieren; die frische Grundierung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand (Körnung 0,3 bis 0,8 mm) abzustreuen (ca. 500 g/m²). Nach Erhärtung (ca. 12 Stunden) überschüssigen Quarzsandanteil abfegen.</p> <p>Verbrauch: ca. 150-200 g/m²</p>		m ²	€	€