

wedi Nivellier- und Ausgleichsmasse

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse auf den trocken, sauberen, tragfähigen, ggf. auf die getrocknete, ausgehärtete Grundierung ausgießen und mit einem Raket auf einer Schichtdicke von 1 - 12 mm verteilen.</p> <p>Verbrauch pro mm: ca. 1,5 kg/m² (ab einer Stärke von 8 mm wird das Material mit Quarzsand 0-4 mm gestreckt im MV 3:1)</p>		m ²	€	€
<p>wedi 220 Holzboden Nivellier- und Ausgleichsmasse auf die getrocknete, ausgehärtete Grundierung ausgießen und mit einem Raket auf einer Schichtdicke von 8 - 20 mm verteilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schichtdicke unter wedi Fundo oder textilen und elastischen Bodenbelägen: 3 - 15 mm – Schichtdicke unter starren Bodenbelägen, wie Keramik- und Naturwerksteinbelägen: 8 - 20 mm <p>Schichtdicke: mm</p> <p>Verbrauch pro mm: ca. 1,5 kg/m² (ab einer Stärke von 10 mm wird das Material mit Quarzsand 0-4 mm gestreckt im MV 3:1)</p>		m ²	€	€
<p>Vorbereitete, verankerungsfähige Fehlstellen oder ausgebrochene Ecken und Kanten bis maximal 20 mm Tiefe und einer Fläche von maximal 0,5 m² mit wedi 230 Reparaturspachtelmasse auffüllen bzw. schließen.</p> <p>Verbrauch pro mm: ca. 1,0 kg/m²</p>		m ²	€	€