

wedi *Subliner Dry*

Dünnschichtige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie, die aufgrund ihrer beidseitigen Spezialvlieskaschierung eine optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen bietet. Für Innen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Subliner Dry, Breite: 1,00 m, Länge: 5 und 30 m		m ²	€	€

Liefern und als Bahnenabdichtung für mäßig belastete Feuchträume und hoch beanspruchte Nassbereiche auf tragfähigen Untergründen und Mischuntergründen, wie z. B. Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, alten Parkettbelägen mit guter Anhaftung, Zement-, Kalk-Zement- und Gipsputzen, vollflächig mit wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) nach Herstellervorschrift verlegen. Stöße mit 5–10 cm Überlappung und wedi 510 oder wedi 520 Dichtschlämme ausbilden. Alternativ Stöße stumpf stoßen und mit wedi Tools Dichtband und wedi 510 oder wedi 520 Dichtschlämme ausbilden.

- ! • Untergründe von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln. Unebenheiten mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse ausgleichen.