

wedi *Subliner Flex*

Rissüberbrückende Entkopplungsbahn aus einer stabilen Gewebearmierung, die aufgrund ihrer beidseitigen Spezialvlieskaschierung eine optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen bietet. Für Innen.

| Bezeichnung | lfd. Nr. | Menge | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
|---|----------|----------------|------------------|--------------|
| wedi Subliner Flex, Breite: 1,00 m, Länge: 30 m | | m ² | € | € |

Liefern und als Entkopplung zwischen Oberbelag und Untergrund auf tragfähigen Untergründen und Mischuntergründen, wie z.B. Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, alten Parkettbelägen mit guter Anhaftung, Zement-, Kalk-Zement- und Gipsputzen vollflächig mit wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) nach Herstellervorschrift verlegen.

- ! • Untergründe von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln. Unebenheiten mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse ausgleichen.