

## wedi *Triolos* | Dehnfugenprofil

Stärke	lfd. Nr.	Farbe	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
mm à 2,5 m		*	m	€	€
mm à 2,5 m		*	m	€	€
mm à 2,5 m		*	m	€	€
mm à 2,5 m		*	m	€	€

Zur dauerelastischen Ausbildung von Bewegungsfugen im Fliesenbelag sowie in allen Anschlussbereichen wie Sockel, Rahmen, Pfeilern usw. Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Zulage für Eckausbildung bzw. Einarbeitung in Rundungen.

**!** • Das Profil ist geeignet für eine Aufstandslast bis zu 15 N/mm<sup>2</sup>

**i** • Die Profile bestehen aus Hart-PVC und Weich-PVC und sind frei von Weichmachern sowie pilz- und bakterienresistent eingestellt.

- wedi Triolos Dehnfugenprofile sind in den unten aufgeführten Stärken erhältlich. Bitte geben Sie die gewünschte Stärke an.

Stärke 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm

- wedi Triolos Dehnfugenprofile sind in den unten aufgeführten Farben erhältlich. Bitte geben Sie die Nummer der gewünschten Farbe an.
- Geringfügige Unterschiede innerhalb einer Profilarbe sind möglich.

Farbe                      Farbnummer

grau                        \*201

anthrazit                \*218