

## wedi *Fußbecken*

- Montagefertige Fußbecken
- Für die direkte Verfließen
- Inkl. Ablauftechnik



### Allgemeine Produktbeschreibung

---

Das wedi Fußbecken ist ein auf Kundenwunsch vorgefertigtes individuell, verfließbares Element.

### Anwendungsbereiche

---

Für private und gewerbliche Nutzung im Innenbereich bei direkter Beanspruchung mit Brauch- und Reinigungswasser.

### Produkteigenschaften

---

- Wasserdicht
- Wärmedämmend
- Stabil und leichtgewichtig

### Anforderungen an den Untergrund

---

Der Boden muss ausreichend tragfähig und eben sein.

### Verarbeitung

---

Hinweise zur Verarbeitung sowie Untergrundanforderungen sind der wedi Broschüre „Baustoffe“ sowie der Montageanleitung zu entnehmen (siehe [www.wedi.de](http://www.wedi.de)).

## Technische Eigenschaften Rohschaum

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern	XPS
Langzeit-Druckspannung (50 Jahre) $\leq 2\%$ Stauchung DIN EN 1606	0,08 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit EN 13164	0,036 W/mK
Rohdichte EN 1602	32 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturgrenzen	-50°C / +75°C
Brandverhalten DIN 4102	B1
Brandverhalten EN 13501	E

## Ab- und Überlaufgarnitur

Dicht eingebaute Ab- und Überlaufgarnitur

Überlaufleistung	bis 0,25 l/s ; 15,0 l/min
Ablaufleistung	bis 0,42 l/s ; 25,2 l/min
Wasserstand	max. 250 mm

## Lieferform

- Fußbeckenelement nach Kundenwunsch, unter Berücksichtigung der Wasserstandshöhe
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Abgangsstutzen DN 40/50
- Bowdenzug mit Drehknopf
- Unterbauelement
- Abdeckung Fundo Fino 95 x 95 x 8 mm

## Lagerung

Die wedi Fußbecken sollten vor äußeren mechanischen Belastungen geschützt gelagert werden.

## Sicherheitshinweis

keine