

wedi *Sua* | Fliesenprofil, Messing

Stärke	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
6,0 mm à 3 m		m	€	€
8,0 mm à 3 m		m	€	€
10,0 mm à 3 m		m	€	€
12,5 mm à 3 m		m	€	€
15,0 mm à 3 m		m	€	€
17,5 mm à 3 m		m	€	€
20,0 mm à 3 m		m	€	€
6,0 mm à 1 m		m	€	€
8,0 mm à 1 m		m	€	€
10,0 mm à 1 m		m	€	€
12,5 mm à 1 m		m	€	€
15,0 mm à 1 m		m	€	€

Als Kantenschutz und Abdeckschiene bei unglasierten bzw. geschnittenen Fliesenkanten.
Liefen und nach Herstellervorschrift einbauen.

Zulage für das Schneiden von Gehrungen o.ä.

- i** • Die Oxidierung beim Messing ist durch den Kupfergehalt gegeben. Bei Feuchtigkeit und sonstigen Einwirkungen kann diese Oxidschicht besonders ausgeprägt sein. Sie ist zwar mit Polier- oder Schleifmitteln zu entfernen, wird sich aber nach einiger Zeit wieder bilden.