

wedi Trittschalldämmung

Trittschall-Dämmplatte zum Aufbau von trittschalldämmten Fußböden unter keramischen Belägen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Nonstep Plus, Trittschall-Dämmplatte, Deckmaß der Platten 1200 x 600 x 12 mm, mit umlaufender Stufenfalz, Trittschallverbesserungsmaß: 16 dB		m ²	€	€
wedi Nonstep Plan, Trittschall-Dämmplatte, Deckmaß der Platten 1200 x 600 x 6 mm, Trittschallverbesserungsmaß: 14 dB. Stöße nach Verlegung mit Kreppband abkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.		m ²	€	€

Liefern und auf ausreichend biegesteifen, ebenen Untergründen wie Beton, Estrichen, Fliesen, Holz o.ä. nach Herstellervorschrift lose verlegen.

- ! • Untergründe von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln. Unebenheiten mit wedi 230 Wand- und Boden Reparaturspachtelmasse ausgleichen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage für das vollflächige Armieren mit wedi Tools Armierband		Stück	€	€

- i • Das Verkleben der Elemente mindert das Trittschallverbesserungsmaß. Die Befliesung hat mit einem Format von mindestens 10 x 10 cm und maximal 33 x 33 cm zu erfolgen. Keine Einleger verwenden.